Thunderbird 8 (新規設定)

■Thunderbird 8 設定手順	3.[アカ	ウント設定]の画面が表示されます。[アカウント操作]から[メ き追加]をクリックレます
		5 11 7 7 7 8	「追加」をクリックします。
1. I hunderbird を起動しまり。	アカウントB	7#14	
Mozilla Thunderbird	20日本 近日本 ディス 送信 (SP	- ル - ル - ク類成 (TP) サーバ	アカウントの設定 これは特殊なアカウントであり、特定の意出人情報はありません。 アカウントを(法): ローカルフォルダ メッセージの保存 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
※初めてThunderbirdを起動した場合、Thunderbirdを成定のメールグ フトに設定していない場合は、以下の画面が表示されます。必要に応 じて既定のメールソフトに設定します。			
システム統合	77	ウント操作(A)・・	
Thunderbird を次の既定のクライアントとして使用する:	メー 名の 氏志 アカ	ル アカウントを追加(<u>A</u>)… サービスのアカウントを迫 のアカウントに設定(<u>D</u>) ウントを削除(<u>B</u>)	OK キャンゼル
 ✓ フィート ○ Windows Search によるメッセージの検索を許可する(S) ○ 記動時に Thunderbird が既定のクライアントとして設定されているか確認する(A) 	4.以下 ける	の画面がす (C)]をクリ・	長示されます。各項目を以下のように入力し、[続 ックします。
OK キャンセル	メールアオ	カウント設定	
2.メニューバーの[ツール(T)]→[アカウント設定(S)]の順にクリックします。	87 ×- 70	はたの名前(N): 日 -ルアドレス(L): 、 スワード(P): メー マノ	E意の名前 受信者に表示される名前です。 メールアドレス ールパスワード (スワードを記憶する(<u>M</u>)
C			年ャンセル(A) 続ける(<u>C</u>)
メッセージフィルタの段注を変更する	※あた	こたの名前:	任意の名前を入力します。
	<u>-</u> ۲%	-ルアドレス::	お客様のメールアドレスを入力します。
	※パフ	スワード:メー	ルパスワードを入力します。
	※パフ	マワードを記忆	意する:チェックをつけます。
★ #7			

アカワントBGE				
あなたの名前(N): 任算	意の名前	受信者	に表示される名前です	
メールアドレス(L): 🗴	ールアドレス			
パスワード(2): メー	ルパスワード			
	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ: POP3 ・	サーバのホスト名 POPサーバ名	ポート番号 110 ・	SSL 接続の保護なし マ	2015方式 通常のパスワード認証
受信サーバ: POP3 ・ 送信サーバ: SMTP	サーバのホスト名 POPサーバ名 SMTPサーバ名	ポート簡号 110 ・ ・ 587 ・	SSL 接続の保護なし ・ 接続の保護なし ・	にほ方式 通常のパスワード認証 帰号化されたパスワード認証
受信サーバ: POP3 ・ 送信サーバ: SMTP ユーザ名:	サーバのホスト& POPサーバ名 SMTPサーバ名 メールアドレス	ポート番号 110 × ・ 587 ×	SSL 接続の保護なし ・ 接続の保護なし ・	 認証方式 連第のパスワード認証・ 暗号化されたパスワード認証・
受信サーバ: POP3 ・ 送信サーバ: SMTP ユーザ名:	サーバのホスト& POPサーバ名 SMTPサーバ名 メールアドレス	ボート番号 110 × ・ 587 ×	SSL 接続の保護なし マ 接続の保護なし マ	 総括方式 通常のパスワード認証・ 相号化されたパスワード認証・
受信サーバ: POP3 ・ ご信サーバ: SMTP ユーザ名:	サーバのホスト& POPサーバ名 SMTPサーバ名 メールアドレス	ポート番号 110 ・ ・ 587 ・	SSL 接続の保護なし マ 接続の保護なし マ	※目方式 運業のパスワード認証 帰号化されたパスワード認証

サーバのホスト名:アカウント登録証記載の POP サーバ名

ポート番号:110を選択します。

※送信サーバ

サーバのホスト名:アカウント登録証記載の SMTP サーバ名

ポート番号:587を選択します。

6.左の一覧の[アカウント名]をクリックして、[アカウント名(N)]に任意 の名前を入力します。

アカウント設定			
▲ローカルフォルダ 述数メール	アカウント設定 -		
ディフク語ば	アカウント名(N): 仟意	の名前	
	設定の差出人情報 このアカウントで使用する 表すために使用されます。	8既定の差出人情報を設定してください。これは。	Kッセージの差出人が誰であるかを
	名明(Y): メールアドレス(E): 近信先 (Reply-to)(<u>5</u>): 組織 (Organization)(<u>0</u>):		
	署名編集(X):	HTML 形式で記述する (例: 太字	、 改行は)(L)
	🖹 ファイルから裏名を挿	入する (テキストまたは HTML、画像ファイル)(D:
	□ メッセージに vCard ₹	2添付する(¥)	vCard を編集(D)
	送信 (SMTP) サーバ(<u>U</u>):		
アカウント操作(<u>A</u>)・	1		選出人情報を管理(出)
	2		OK キャンセル

7.左の一覧の[サーバ設定]をクリックします。[ダウンロード後もサーバ にメッセージを残す(G)]のチェックを、お客様の任意で選択して [OK]をクリックします。

コーカルフォルダ 述態メール	サーバ設定			
ディスク機能 サーバ(20)	サーバの機能 POP メールサーバ サーバを(S): POPサーバ名 ポート(D): 110 回転後: 110 ユーザを(N): メールアドレス セキュリティ設定 連続の保護(U): なし			
	サーバ協定 「新着メッセージがないか起動時に確認する(C) 新着メッセージがないかな動時に確認する(C) 新着メッセージがないか(Y) 10 分 分ごとに確認する 新着メッセージが成じたダウンロードする(M) ヘッダのの通識する(C) ダウンロードしてがら(Q) 14 日早上経過したメッセージは用除する ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバ(からも用除する(C) ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバ(からも用除する(C) ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバ(からも用除する(C)			
	メッセージの保存先:			
アカウント操作(<u>A</u>)・	C:#Users#K-OPT#AppData#Roaming#Thunderbird#Profiles#J3vd63fc.default#Mail#pop.eor #%(B)			
	OK キャンセル			

8.以上で設定は終了です。

発行元:株式会社イージェーワークス 発効日:2012年6月26日 rev2 本マニュアルに記載されている内容の著作権は、 原則として株式会社イージェーワークスに帰属します。 著作権法により、当社に無断で転用、複製等することを禁じます。